

KARTA PRODUKTU / PRODUCT FICHE

a) Producent supplier's name		VERANO RYSZARD MIAZGA					
b) Identyfikator modelu (EAN) supplier model identifier (code)		freshAIR+ VWE 330			L (590 2732 7002 32) R (...)		
c) Jednostkowe zużycie energii i klasy specific energy consumption SEC class - climate zone average	JZE	chłodna / cold	umiarkowana / average	ciepła / warm		kWh / (m ² ·a)	
		-70,8	-34,9	-11,6			
		A+	A	E			
d) Typ typology		SWM	x	DSW	x		
		SWNM	-	JSW	-		
e) Rodzaj napędu / przeznaczony do zainteresowania type of drive installed / intended to be installed		napęd wielobiegowy	-	zainstalowany	x		
		układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora	x	przewidziany do instalacji		-	
f) Rodzaj układu odzysku powietrza type of heat recovery system		przeponowy	x	regeneracyjny	-	brak -	
g) Sprawność cieplna odzysku powietrza thermal efficiency of heat recovery	η_t	81				%	
h) Maksymalna wartość natężenia przepływu maximum flow rate		330				m ³ /h	
i) Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu electric power input of the fan drive		108				W	
j) Poziom mocy akustycznej sound power level	L_{WA}	52				dB[A]	
k) Wartość odniesienia natężenia przepływu reference flow rate		0,0642				m ³ /s	
l) Wartość odniesienia różnicy ciśnień reference pressure difference		50				Pa	
m) Jednostkowy pobór mocy specific power input	JPM	0,28				W/(m ³ /h)	
n) Współczynnik i rodzaj sterowania control factor and control typology		CRS	MISC	X		-	
		0,95	1,1	2			
o) Współczynnik wewnętrznych i zewnętrznych współczynników przepływu powietrza max. internal leakage rate / max. external leakage rate		wewnątrz	2	zewnątrz	2	%	
p) Stopień mieszania mixing rate		-				%	
q) Umieszczenie i opis wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra position and description of visual filter warning		Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia oraz w panelu kontrolnym aplikacji webowej					
r) Instrukcja montażu kratki nawiewnych instructions to install regulated supply/exhaust grilles		www.v-k.pl					
s) Adres strony internetowej z instrukcją internet address for disassembly instructions							
t) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20 Pa i - 20 Pa airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		-					
u) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku indoor / outdoor air tightness		-				m ³ /h	
u) Roczne zużycie energii elektrycznej annual electricity consumption	RZE	8,0				kWh/(m ² ·a)	
m) Roczne oszczędności w ogrzewaniu annual heating saved	ROO	chłodna / cold	umiarkowana / average	ciepła / warm		kWh/(m ² ·a)	
		78,8	42,8	19,6			