

Regulator VER-24S

VERANO
GLOBAL



PANEL PRZEDNI
2 mm szkło

MONTAŻ
NAŚCIENNY

Regulator VER-24S

PRZEZNACZENIE:



- do grzejników z wentylatorem
- do klimakonwektorów 2-rurowych

DOSTĘPNE FUNKCJE:

- regulacja temperatury w pomieszczeniu – ogrzewanie i chłodzenie
- tryb pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona
- wybór trybu: manualny lub za pomocą programu tygodniowego

CECHY REGULATORA:

- dostępny w kolorze białym
- panel przedni ze szkła o grubości 2 mm
- montaż podtynkowy w puszcze elektrycznej (Ø60 mm)
- wyjście sterujące siłownika dwustanowego (ON/OFF) typu NC i NO
- wyjście sterujące siłownika 0-10 V DC
- wyjście sterujące 0-10 V DC wentylatora EC
- wbudowany czujnik temperatury
- zasilany napięciem 24 V DC



Regulator VER-24S, w celu utrzymania w pomieszczeniu zadanej temperatury, steruje pracą wentylatorów oraz siłowników montowanych na zaworach termostatycznych. W zależności od wybranego trybu doprowadza do podwyższenia lub obniżenia temperatury w pomieszczeniu.

Regulator umożliwia ręczną lub automatyczną, płynną regulację pracy wentylatora (w zależności od zapotrzebowania stopniowo zwiększając lub zmniejszając jego obroty) za pomocą sygnału 0-10 V DC.

Sterowanie pracą siłownika odbywa się na zasadzie: - Włącz - Wyłącz dla siłownika dwustanowego (ON/OFF), na przykład typu NC - za pomocą sygnału 0-10 V DC (wymagany siłownik z możliwością płynnej regulacji).

Regulator jest zasilany napięciem 24 V DC.

Regulator VER-24S jest przeznaczony do montażu na ścianie.